

Macchina compatta e maneggevole, è ideale per tagliare canalizzazioni per la messa in opera di tubi, cavi elettrici e cavi telefonici su pavimentazioni in calcestruzzo e asfalto.

*Compact and handy machine, it is ideal for cutting ducts for laying pipes, electrical cables and telephone cables on concrete and asphalt floors.*

# TS450



Protezione disco apribile per avvicinamento taglio alla parete  
*Blade guard that can be opened for approaching the cut to the wall*

Volantino regolazione profondità di taglio con sistema di bloccaggio  
*Handwheel for cutting depth adjustment with locking mechanism*

Protezione motore con punto di aggancio per sollevamento  
*Engine guard with attachment point for lifting*

Impugnatura regolabile  
*Adjustable handle*

Sistema di raffreddamento ad acqua del disco su entrambi i lati  
*Blade water cooling system on both sides*

Antivibranti in gomma per ridurre le vibrazioni di lavoro  
*Rubber shock-absorber to reduce work vibrations*

Freno di stazionamento  
*Parking brake*

Indice direzione di taglio  
*Cutting adjustment index*

TS450 motore Kohler  
*TS450 Kohler engine*



**Caratteristiche tecniche / Technical specifications**

- Max diametro disco applicabile / *Max blade diameter*..... **Ø 500 mm**
- Diametro foro disco / *Blade hole diameter*..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / *Max cutting depth*..... **190 mm**
- Capacità serbatoio acqua in plastica / *Plastic water tank capacity*..... **30 l**
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... **107 dB**
- Dimensioni (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **950x620x900 mm**
- Avviamento con autoavvolgente o elettrico / *Recoil or electric starter*
- Avanzamento di lavoro a spinta / *Operating advancement by hand*
- Indicatore di profondità / *Depth indicator*

<b>CODICE / CODE</b>	<b>TIPO DI MOTORE / ENGINE TYPE</b>	<b>kW - (HP)</b>	<b>Kg</b>
<b>010802</b>	TS450 Benzina / <i>Petrol Kohler CH440-3234</i>	10,5 - (14,0)	121
<b>010804</b>	TS450 Benzina / <i>Petrol Honda GX390</i>	8,7 - (11,7)	116
<b>010905</b>	TS450 Diesel Yanmar L100N6CF1T1AA (avviamento con auto-avvolgente / <i>recoil starter</i> )	7,4 - (10,0)	140
<b>010808</b>	TS450 Diesel Kohler KD15 440 A.E. (avviamento elettrico / <i>electric starter</i> )	7,5 - (10,1)	132
<b>010807</b>	TS450 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	4,0 - (5,5)	102

**Optional**

<b>CODICE / CODE</b>	<b>DESCRIZIONE / DESCRIPTION</b>
<b>1601A345</b>	Cuffia copri disco Ø 400 mm per aspirare le polveri nel taglio a secco / <i>Ø400 mm blade guard to suck up dust in dry cutting</i>
<b>1601A344</b>	Cuffia copri disco Ø 450 mm per aspirare le polveri nel taglio a secco / <i>Ø450 mm blade guard to suck up dust in dry cutting</i>
<b>2102A003</b>	Pulsante rosso di emergenza / <i>Red emergency STOP button</i>
<b>1601A302</b>	Kit avanzamento semiautomatico con volantino / <i>Semi-automatic advancement kit with handwheel</i>

\*La macchina è completa di documentazione tecnica e certificato CE. Il disco per asfalto e/o cemento è un optional.

\* *The machine is complete with technical documentation and CE certificate. The asphalt and/or concrete blade is optional.*